

1688BPR1

Chaussures de sécurité tige haute en PU technique hautement respirante, S3S, ESD, avec renforts au niveau des orteils et du talon, et une semelle en PU double densité.

SPORT BP1



1/2 paire
Taille 42 :
500 g



RESPIRANT



FLEXIBILITÉ ET ÉTANCHE



LÉGÈRE



MARQUAGE CE, NORME ET CATÉGORIE :

EPI, Catégorie II, EN ISO 20345, S3S, SR, FO, E, A.



Exemple de marquage de la langue :



Conditionnement : Boîte de 1 paire.



Image d'une planche à semelle surélevée

Fabricant: Marca Protección Laboral SL

APPLICATIONS :

Usage général lorsque des chaussures de sécurité (embout de sécurité et semelle intérieure anti-perforation), ESD, légères et confortables sont requises, comme dans la logistique, le transport, la livraison, l'entrepôt, l'industrie légère, etc.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- ☒ Coupe en PU technique * hautement respirante et adaptable à tous les mouvements et à tous les types de travail.
- *Âme en polyester haute ténacité enduite de PU, qui confère à la coupe une excellente résistance mécanique (abrasion, accrocs...), mais offre également une excellente respirabilité et une excellente résistance à l'eau.
- ☒ Butée de sécurité en fibre de verre.
- ☒ Semelle intérieure anti-perforation en textile compressé.
- ☒ Résistance à l'eau S3S.
- ☒ Chaussures ESD (décharge électrostatique).
- ☒ Semelle en polyuréthane double densité (PU/PU).
- ☒ Embout renforcé en microfibre gaufrée.
- ☒ Renfort au talon en cuir microfibre type nubuck.
- ☒ Renfort dans la doublure intérieure du talon en feuille de toluène à haute résistance à l'abrasion.
- ☒ Languette rembourrée en mousse à faible densité qui rembourre la zone du cou-de-pied.
- ☒ Semelle intérieure moulée en mousse PU ultra-résistante.
- ☒ Col rembourré en mousse haute élasticité.

TAILLES VENDUES :

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Embout résistant à 200J.



Antistatique ESD.



Résistant à hydrocarbures.



Semelle antidérapante SR.



Embout renforcé.



Modèle
Anti-perforation 1 100 N.



Résistant à huiles.



Absorption de collisions.



Résistant à l'eau.

UTILISATION PRÉVUE :

- ☒ Logistique.
- ☒ Transporteurs.
- ☒ Chauffeurs-livres.
- ☒ Entrepôts.
- ☒ Secteur automobile et manufacturier.
- ☒ Industrie légère.
- ☒ Des emplois qui nécessitent des chaussures confortables, polyvalentes, légères et flexibles.



Marca Protección Laboral, SL
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruxelles Esq. C/Amsterdam, 30353
Carthagène Tél. : 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
Courriel : sales@marcapl.com / Site web : www.marcapl.com

